

# HTI

HANDEL FÜR TIEFBAU  
UND INDUSTRIE TECHNIK



## SERVICE UND LEISTUNG

# SICHERHEIT HAT OBERSTE PRIORITÄT HALIOS™ & HALIOS™ PREMIUM UNTERFLURHYDRANTEN

Die neue Generation der Unterflurhydranten der Firma ERHARD – bestehend aus dem HALIOS™ (EKB, EPDM) für Standardanwendungen und dem HALIOS™ Premium (EMAIL, PUR) für hohe Ansprüche an Langlebigkeit.

### EFFIZIENZ

Doppelentwässerungssystem für besseren Frostschutz. Durchflusskapazität über den Anforderungen der aktuellen Norm.

### ROBUSTHEIT

Die mediumfreie Lagerung der Spindel, der Einsatz von hochwertigen Materialien und die hohe Beschichtungsgüte (Premium-Version mit Email-Beschichtung) gewährleisten eine hohe Langlebigkeit.

### ZUVERLÄSSIGKEIT

Anschlagsnasen verhindern das Herausvibrieren des Standrohres. Ebenso beugt eine durchdachte Sicherheitsverriegelung vor Heraus-schleudern der Innengarnitur vor.

Natürlich entspricht die neue Generation der Norm DIN EN 14339 für Unterflurhydranten und hat das DIN-DVGW Baumusterprüfzertifikat für Trinkwasser und die CE-Kennzeichnung.

### WICHTIGE HILFSTELLUNGEN

- Spezielle Zacken, die sichtbar am oberen Mantelrohr zugänglich sind, dienen als Hilfestellung zur Erkennung der Rohrdeckung im eingebauten Zustand.
- Korrosionsbeständige und farbkodierte Identifikationsscheibe sorgt für einfachen Zugang zu wichtigen Informationen.

UNSER PARTNER

 **ERHARD**  
BY TALIS



## SERVICE UND LEISTUNG

# SICHERHEIT HAT OBERSTE PRIORITÄT HALIOS™ & HALIOS™ PREMIUM UNTERFLURHYDRANTEN

### MEDIUMFREI GELAGERTE SPINDEL

#### LÄNGERE LEBENSDAUER UND REDUZIERTES DREHMOMENT

- 3-fach O-Ringe dichten die Spindellagerung mediumfrei ab.
- Einteilige Spindel aus Edelstahl mit gerolltem Gewinde beugt Ablagerungen vor.
- Schmutzfänger verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz.
- Unterlegscheiben aus POM reduzieren das Drehmoment und schützen die Beschichtung.

### HOCHWERTIGE MATERIALIEN

#### FÜR ALLE EINSATZZWECKE AUCH UNTER EXTREMSTEN BEDINGUNGEN GEEIGNET

- EKB-Beschichtung 250 µm und Absperrkegel aus EPDM bei HALIOS™.
- Vollemailliert mit Absperrkegel aus PUR bei HALIOS™ Premium.

### DURCHDACHTES DESIGN

#### ZUVERLÄSSIGKEIT UND HYDRAULISCHE LEISTUNG

- Durchdachte Sicherheitsverriegelung beugt dem Herausschleudern der Innengarnitur vor.
- Hilfreich bei der Installation:  
Angegossener Henkel am Mantelrohr
- Integrierte Flanschdichtung sorgt für Zuverlässigkeit und ist besonders bei der Montage im Rohrgraben sehr hilfreich.
- Durchflussmenge über den Anforderungen der DIN-Norm.



### KLAUE

#### SICHERE VERBINDUNG MIT DEM STANDROHR

- Auslassklaue mit Anschlagsnasen verhindert das Herausvibrieren des Standrohrs.
- Sitzring in Edelstahl.
- Hochwertige EKB-Beschichtung 250 µm.
- Schmutzfänger, unter der Klaue installiert, schützt vor Eindringen von Steinen und Schmutz.
- Verschiedene Arten von Klauendeckeln erhältlich.

### OPTIMIERTES ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

#### ZUVERLÄSSIGER FROSTSCHUTZ UND NACHHALTIGE HYGIENE

- Beidseitige Entwässerung gewährleistet eine schnelle und sichere Entleerung.

### DOPPELTE SICHERHEIT

#### VARIANTE MIT DOPPELABSPERRUNG

- Zusätzliche Sicherheitsvorrichtung mit druckfester, gummierter Schwimmerkugel.